

## 车检计算器开发文档

### 1、车检计算器

### 2、错误码参照

#### 1、车检计算器 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://apis.juhe.cn/fapigw/chejian/query>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：[https://apis.juhe.cn/fapigw/chejian/query?key=xxx&type=3&reg\\_date=2022-11-01](https://apis.juhe.cn/fapigw/chejian/query?key=xxx&type=3&reg_date=2022-11-01)

接口备注：根据车辆注册日期及类型，计算车辆的下次上线检验时间。本计算结果仅供参考。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
type	int	是	车辆类型， 3：9座（含）以下非营运小型载客汽车（面包车除外） 4：摩托车 7：非营运大型轿车 1：营运车辆 2：货车、大中型客车 6：面包车 5：其他机动车
reg_date	string	是	注册登记日期，格式：2022-11-02
iis_sg	string	否	事故情况（是否发生过致人伤亡事故或存在非法改装被依法处罚的交通违法），如是传1
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	object	返回结果集
date	string	检验有效期止
msg	string	计算结果描述

JSON返回示例：

```
// 返回示例1
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "date": "2024年11月30日",
    "msg": "您的爱车属于6年内免检车辆。本轮检验周期内，请于2024年11月30日前三个月内通过“交管12123”APP为爱车申领检验标志。"
  },
  "error_code": 0
}

// 返回示例2
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "date": "2023年11月30日",
    "msg": "本轮检验周期内，请于2023年11月30日前三个月内至检验机构参加安全技术检验。"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
272901	车辆类型不正确
272902	日期格式不正确
272903	注册日期超过当前时间及其他错误

## 系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

## 错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-09-08 08:15