

短链接生成开发文档

- 1、生成短链
- 2、短链统计
- 3、错误码参照

1、生成短链 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://v.juhe.cn/shortLink/create>

返回格式：json/xml

请求方式：get/post

请求示例：<https://v.juhe.cn/shortLink/create?key=123456783...&target=https://www.juhe.cn/apiservice>

接口备注：将传入的链接转化成短链接。要求：域名必须是国内注册，并且已经备案。短链接有效期为10天。

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------|--------|----|-----------------|
| target | string | 是 | 源链接，即需要被转化的链接 |
| key | string | 是 | 该API对应的key，需要申请 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-----------------|
| error_code | int | 错误码 |
| reason | string | 描述信息 |
| result | object | 业务数据，详见下文JSON示例 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "target": "https://www.juhe.cn/news/abcd",
      "link": "https://b.jmdat.cn/SxEaAg"
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

2、短链统计 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://v.juhe.cn/shortLink/stat

返回格式：json/xml

请求方式：get/post

请求示例：

https://v.juhe.cn/shortLink/stat?key=12345678...&target=https://www.juhe.cn/news/abcd&begin=2022-08-01&end=2022-12-01

接口备注：统计短链接被点击的次数，包括总次数和ip个数

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------|--------|----|--|
| target | string | 是 | 源链接 |
| key | string | 是 | 该API产品对应的appkey |
| begin | string | 是 | 起始时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或 yyyy-MM-dd |
| end | string | 是 | 截止时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或 yyyy-MM-dd |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-----------------|
| error_code | int | 错误码 |
| reason | string | 提示信息 |
| result | object | 业务数据，详见下文JSON示例 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "times": 0,
      "ipCount": 0
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|-----------------------|
| 274001 | 处理超时 |
| 274002 | 处理失败 |
| 274003 | 参数错误，具体错误信息在reason字段中 |
| 274004 | 调用超限，请稍后再试 |
| 274005 | 系统异常 |
| 274006 | 系统维护中 |
| 274007 | 内部错误，请联系客服 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|-----------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2024-11-22 01:57