

## 评测分L开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/antiFraudLowRate/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/antiFraudLowRate/query

接口备注：根据传入的身份证号和手机号等参数准确识别恶意用户信息,error\_code=0时计费一次

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
phoneNumber	string	是	手机号,若 phoneNumber加密则必传加密方式
idNumber	string	是	身份证号,若 idNumber 加密则必传加密方式
name	string	否	姓名,若加密则必传加密方式
idCryptoType	string	否	身份证加密类型 0：不加密（默认值） 1：md5, 2：sha256, 3：SM3
phoneCryptoType	string	否	手机号加密类型, 0：不加密（默认值） 1：md5, 2：sha256, 3：SM3
nameCryptoType	string	否	姓名加密类型, 0：不加密（默认值） 1：md5

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码（0时计费）
reason	string	返回说明
result	jsonObject	返回结果集
orderid	string	属result,聚合订单号
res	jsonObject	属result
found	int	属res,表示该条记录能否查到;1为能查到;-1为查不到(riskScore此时为-1)
idFound	int	属res,表示该条记录中的身份证能否查到;1为能查到,-1为查不到
riskScore	int	属res,0~100风险评分,分数越高欺诈风险越大(81-99高风险,61-80中风险,01-60低风险)
riskInfo	jsonArray	属res,扩展字段,对风险类型的说明
riskCode	Uint	属riskInfo,风险码。riskCode返回值与riskScore分有关。1、当riskScore返回值在60分及以上时,riskCode命中时即返回;命中多个返回多个。2、当riskScore返回值低于60分时,riskCode不返回。
riskCodeValue	Unit	属riskInfo,风险详情值:包括风险等级;当riskCode返回时,同时返回riskCodeValue,风险等级高:3、中:2、低:1

JSON返回示例：

riskCode	风险码详情	风险码解释	风险等级
21001	疑似恶意借贷	恶意多方借贷、以贷养贷、蓄意制造借贷纠纷等违规行为	高:3、中:2、低:1
21002	疑似职业撸口子	职业从事网络贷款撸口子,无还款意愿的恶意行为	高:3、中:2、低:1
11001	疑似涉黑涉赌	涉嫌参与传销、在线赌博等违法行为	高:3、中:2、低:1
11002	疑似网络投机	参与在线外汇、虚拟币、石油贵金属等风险投机行为	高:3、中:2、低:1
11003	疑似营销欺诈	在网络平台运营活动中,组团薅羊毛、套利等违规行为	高:3、中:2、低:1
11004	疑似黑中介包装	介包装伪造冒用资料、黑产中介圈团成员、老赖反催收等	高:3、中:2、低:1
11005	疑似恶意套现	信用卡恶意套现、第三方平台消费分期套现等违规行为	高:3、中:2、低:1
12001	疑似黑产设备	存在模拟器、多开、群控、代理等作弊行为的黑产设备	高:3、中:2、低:1
12002	疑似黑产账号	疑似黑产组织非法包装的手机号、身份证、支付等账号	高:3、中:2、低:1

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "res": {
      "found": 1,
      "idFound": 1,
      "riskInfo": [],
      "riskScore": 54
    },
    "orderid": "J754202302221652428727"
  },
  "error_code": 0
}
```

```
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
275401	网络错误
275402	缺少必要参数
275403	参数错误，具体请看reason
275404	查询失败，具体请看reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-23 00:28