

姓氏起源开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/fapigx/surname/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/fapigx/surname/query?key=申请的key&xing=>

接口备注：百家姓的历史起源、包括古今名人、典故、宗教、分布情况等等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
xing	string	是	姓(如：冯)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	json	返回结果

名称	类型	说明
xing	string	姓
content	string	内容

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "xing": "冯",
    "content": "<b>冯氏</b>[]历史来源 「冯」源出;<p>一;出自「姬」姓。以国为氏。据《通志·氏族略·以国为氏》所载，公元前十一世纪周武王克商后，文王第十五子毕公高，初封于毕，继封与冯城。其后代逐有冯氏[]</p><p>二;春秋时郑国大夫冯简子的后代[]</p>[]家族名人 冯谖<p>战国齐人。孟尝君门下食客，曾以食无鱼、出无车，弹铗而歌，孟尝君闻而特加礼遇。后冯驩为孟尝君收债于薛城，召债主焚其券，使薛民皆感孟尝君之德[]</p><p>冯梦龙[]1574[]1646[]</p><p>字犹龙，一字子犹。江苏吴县人，明文学家。崇祯贡生，知寿宁县。才情跌宕，工诗文，通经学，着有戏曲数种，尤以小说《警世通言》、《喻世明言》、《醒世恒言》著名于世，称为「三言[]</p><p>冯玉祥[]1880[]1948[]</p><p>字焕章，安徽省巢县人。清末加入新军，为段祺瑞部下。1921年任河南督军，直奉战争时倒戈倾向奉系，并迅速占领北京，推段祺瑞为总统。次年奉系失败。其后加入中国国民党，曾任西北国民军总司令、河南省主席。抗战胜利后，赴国外，在由苏俄回国时，轮船在黑海上发生火灾而被烧死[]</p>[]分布地区 陕西杜城郡，福建长乐郡，陕西始平郡，河南颍川郡，山西上党郡，陕西京兆郡，河南弘农郡，河北河间郡。"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
275600	网络超时，请稍后重试
275601	参数错误
275602	查询错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-12-04 16:46