

文本翻译开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/translate/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/translate/query>

接口备注：请求参数超过GET请求限制时请用POST请求(推荐默认使用post请求方式,100个字符扣一次)

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
source	string	是	原文，数据类型为字符串，也可为数组（元素必须为字符串类型）；每次请求的字符串长度之和尽量不要超过3000
trans_type	string	是	翻译方向：en2zh（英文-中文），zh2en（中文-英文），ja2zh（日文-中文），zh2ja（中文-日文），ko2zh（韩文-中文），zh2ko（中文-韩文）
detect	boolean	否	用于自动检测源语言语种并翻译到 trans_type 指定的方向。当值为 true 时，trans_type 目前只支持设置为 auto2zh（自动识别的语言-中文）、auto2en（自动识别的语言-英文）、auto2ja（自动识别的语言-日文）和 auto2ko（自动识别的语言-韩文）。注意，由自动识别的语言和目标语言构成的翻译方向必须在上述的翻译方向内，否则接口不能输出合理的译文。例如，当原文为英文时，auto2ja 对应 en2ja，但接口目前不支持该翻译方向。

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码

名称	类型	说明
reason	string	状态提示
result	json	返回结果
result.data	json	具体结果
data.res	string	译文
data.confidence	double	置信度
result.orderid	string	流水号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",//成功的情况下,按输入字符100个字符扣一次
  "result":{
    "data":{
      "res": "我爱你胜过你爱我",
      "confidence": 1.23684
    },
    "orderid": "J76120230315103531934"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
276101	网络错误
276102	请检查参数是否正确
276104	翻译失败
276105	trans_type错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-11-24 21:09