

邮件推送开发文档

- 1、发送邮件
- 2、错误码参照

1、发送邮件 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/email_send/send

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/email_send/send

接口备注：通过传入邮件收件地址和邮件内容，进行邮件发送;注意：无效地址率需低于 5% ，有效发送率需高于 92%

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
ToAddress	string	是	目标地址，多个 email 地址可以用英文逗号分隔，最多100个地址,多个地址计费多次
Subject	string	是	邮件主题
AddressType	int	否	0：发送地址前缀是随机账号(默认)，1：为固定发信地址：send@api.fastmailhub.com
HtmlBody	string	否	邮件 html 正文，限制28K。注意：HtmlBody和TextBody是针对不同类型的邮件内容，两者必须传其一。
TextBody	string	否	邮件 text正文，限制28K。注意：HtmlBody和TextBody是针对不同类型的邮件内容，两者必须传其一。

名称	类型	必填	说明
FromAlias	string	否	发信人昵称，长度小于15个字符。例如：发信人昵称设置为”小红”，发信地址为 test***@example.net，收信人看到的发信地址为“小红” test***@example.net

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回码描述
result	object	结果集

JSON返回示例：

****注意：无效地址率需低于 5%，有效发送率需高于 92%**

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "J764202305311416350646"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
276401	缺少必要参数
276402	收件人格式不正确
276403	无效地址，请检查地址有效性
276404	textBody或textBody格式错误,请重新填写内容
276405	发信被拒绝
276407	发信人别名格式错误，长度不超过15个符
276410	发件人昵称不正确
276411	收件人不存在，请检查收件人是否存在

错误码	说明
276412	发送失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 18:49