

周边企业详情开发文档

1、周边企业详情查询

2、错误码参照

1、周边企业详情查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://v.juhe.cn/enterprise/App/EnterprisesByPoint/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<https://v.juhe.cn/enterprise/App/EnterprisesByPoint/query>

接口备注：目标区域附近的企业总数和列表

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
longitude	number	是	中心点经度(高德地图)
latitude	number	是	中心点纬度(高德地图)
radius	number	是	距离半径支持:1,3,5,10,单位默认为公里,单位:KM
industry	string	否	行业代码(选填,行业代码和名称对应表,枚举值)
regist_capi	string	否	注册资本范围(选填,以下划线连接的行业范围,默认单位为万元) 0_100:表示0万-100万;100_200:表示100万-200万;200_500:表示200万-500万;500_1000:表示500万-1000万;1000_5000:表示1000万-5000万;5000_10000:表示5000万-1亿;10000_:表示1亿以上
status	string	否	经营状态(选填,支持多选,多选时为or的关系,例如输入"1,2",只要属于1或者2的企业都输出)1:存续;2:注销;3:吊销;4:撤销;5:迁出;6:设立中;7:清算中;8:停业;9:其他 string:以半角逗号分隔的字符串

名称	类型	必填	说明
skip	string	否	跳过的条数，默认不填返回前20条，取21到40条的数据，skip=20，以此类推进行取数

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	jsonObject	返回结果
total	int	企业总数
num	int	当前返回的条数
start_date	string	成立日期
oper_name	string	企业法定代表人
id	string	企业编号
industry	string	行业
name	string	企业名称
status	string	经营状态（旧字段，不建议使用）
new_status	string	经营状态（清洗后状态）1：存续；2：注销；3：吊销；4：撤销，5：迁出，6：设立中，7：清算中，8：停业，9：其他
distance	string	距离，单位：M米

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "total": 184649,
    "num": 20,
    "items": [
      {
        "name": "北京小茅商贸有限公司",
        "id": "c6b87157-95fb-432d-ae91-9d657911e529",
        "oper_name": "肖文成",
        "start_date": "2022-03-04",
        "status": "存续（在营、开业、在册）",
        "industry": "F5200",
        "distance": "53.832220933968",
        "new_status": "存续"
      },
      {
        "name": "北京中艺创业日用品有限公司",
        "id": "64353a59-bc6a-469d-b82b-55996f4011e1",
        "oper_name": "白淑玲",
        "start_date": "2010-12-22",
        "status": "存续（在营、开业、在册）",
        "industry": "F5100",

```

```

    "distance": "53.832220933968",
    "new_status": "存续"
  },
  ....
],
},
"sign": "31be5218a5304af3a993bd69528dbb40",
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
277600	网络超时,请稍后再试
277601	参数缺失
277602	参数不合法
277603	内部错误
277604	查询无结果
277605	未知错误

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时, 请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 15:48