

## 车五项信息查询开发文档

### 1、车五项信息查询

### 2、错误码参照

#### 1、车五项信息查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：[http://apis.juhe.cn/car\\_five/query](http://apis.juhe.cn/car_five/query)

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：[http://apis.juhe.cn/car\\_five/query?key=&carNum=&model](http://apis.juhe.cn/car_five/query?key=&carNum=&model)

接口备注：通过车牌号查询车辆相关信息

请求Header：

| 名称           | 值                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称     | 类型     | 必填 | 说明                               |
|--------|--------|----|----------------------------------|
| key    | string | 是  | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看             |
| carNum | string | 是  | 车牌号                              |
| model  | string | 是  | 车型，如01:大型汽车，02:小型汽车，其他类型见JSON示例中 |

返回参数说明：

| 名称         | 类型     | 说明       |
|------------|--------|----------|
| reason     | string | 原因       |
| error_code | int    | 错误码,0时计费 |

| 名称           | 类型     | 说明               |
|--------------|--------|------------------|
| result       | json   | 结果               |
| orderid      | string | 单号,result子节点     |
| engine       | string | 发动机号,result子节点   |
| carName      | string | 品牌名称,result子节点   |
| usage        | string | 使用性质,result子节点   |
| recordDate   | string | 初次登记日期,result子节点 |
| vehicleModel | string | 品牌型号,result子节点   |
| vin          | string | 车架号,result子节点    |
| type         | string | 使用性质,result子节点   |

JSON返回示例：

model车型：  
01：大型汽车  
02：小型汽车  
03：使馆汽车  
04：领馆汽车  
05：境外汽车  
06：外籍汽车  
07：普通摩托车  
08：轻便摩托车  
09：使馆摩托车  
10：领馆摩托车  
11：境外摩托车  
12：外籍摩托车  
13：低速车  
14：拖拉机  
15：挂车  
16：教练汽车  
17：教练摩托车  
20：临时入境汽车  
21：临时入境摩托车  
22：临时行驶车  
23：警用汽车  
24：警用摩托  
51：新能源大型车  
52：新能源小型车

//接口成功示例

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH779240301174003JmZHH",
    "engine": "270569925",
    "carName": "上汽通用别克",
    "usage": "非营业个人",
    "recordDate": "2019-04-22",
    "vehicleModel": "SGM7151LFFB",
    "vin": "LSGAE54H9HW159369",
    "type": "乘用车"
  },
}
```

```

"error_code": 0
}

//查无示例
{
  "reason": "查无记录",
  "result": {
    "orderid": "JH779240301174235b2kYh"
  },
  "error_code": 277902
}

```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码    | 说明   |
|--------|------|
| 277901 | 参数错误 |
| 277902 | 查无记录 |
| 277903 | 网络错误 |
| 277904 | 查询失败 |

系统级错误码参照：

| 错误码   | 说明   | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY                                     | 101             |
| 10002 | 该KEY无请求权限                                    | 102             |
| 10003 | KEY过期  | 103             |
| 10004 | 错误的OPENID                                    | 104             |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证                                | 105             |
| 10007 | 未知的请求源                                       | 107             |
| 10008 | 被禁止的IP                                       | 108             |
| 10009 | 被禁止的KEY                                      | 109             |
| 10011 | 当前IP请求超过限制                                   | 111             |
| 10012 | 请求超过次数限制                                     | 112             |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制                                  | 113             |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114             |

| 错误码   | 说明   | 旧版本(resultcode) |
|-------|------|-----------------|
| 10020 | 接口维护 | 120             |
| 10021 | 接口停用 | 121             |

错误码格式说明（示例：200201）：

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 2              | 002           | 01     |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-03-14 18:57