

## 全国登记婚姻状态开发文档

- 1、单人核验
- 2、双人核验
- 3、错误码参照

### 1、单人核验 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/marriage/single

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/marriage/single

接口备注：单人信息核验

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
cert	string	是	身份证号码
name	string	是	姓名

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	错误码
reason	string	提示信息
result	object	返回数据

名称	类型	说明
info	string	核验的结果 可能的值 IA:结婚 IB:离婚 INR:匹配不成功 IBSQ:离婚冷静期  其中匹配不成功包含了信息不存在，信息不匹配，未婚以及结婚了库里没登记等多种情况

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "info": "IA:结婚"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、双人核验 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/marriage/couple

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/marriage/couple

接口备注：双人信息核验

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
certMan	string	是	男方身份证号码
nameMan	string	是	男方姓名

名称	类型	必填	说明
certWoman	string	是	女方身份证号码
nameWoman	string	是	女方姓名

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	错误码
reason	string	提示信息
result	object	返回数据
info	string	核验的结果 可能的值 IA:结婚 IB:离婚 INR:匹配不成功 IBSQ:离婚冷静期  其中匹配不成功包含了信息不存在，信息不匹配，未婚以及结婚了库里没登记等多种情况

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "info": "INR:匹配不成功"
  },
  "error_code": 0
}
```

### 3、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
278701	参数错误
278702	查不到记录
278703	网络错误
278704	系统内部错误

## 系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

## 错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 19:03