

## 高速车辆行驶查询开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/HighSpeedDrivingTrack/query>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/HighSpeedDrivingTrack/query>

接口备注：根据车牌号进行高速车辆行驶查询（按收费站）（t+1日更新），只支持近 30 天的记录查询

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
plateNumber	string	是	车牌号（必须为大写的车牌号明文或者车牌号的32位md5值，两者二选一）
key	string	是	接口请求key,在个人中心->数据中心->我的API进行查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回结果描述
result	object	返回结果集

名称	类型	说明
orderid	string	流水号
plateNumber	string	车牌号md5值
info	array	高速轨迹信息
color	string	车牌颜色 1-蓝, 2-黄, 0-绿
carCode	string	车种 1-货车, 0-客车
startDate	string	开始时间
endDate	string	结束时间
f1	string	详细行驶信息, 内容格式: 入口市_入口站名_入口时间_出口市_出口站名_出口时间_里程 (千米)_车货总重(吨)_轴数
ymd	string	日期, 年月日

JSON返回示例:

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH790240613143914KGoZ2",
    "color": "1",
    "carCode": "0",
    "plateNumber": "a9c27885157334c2ed848c250abd9aaf",
    "startDate": "20240514",
    "endDate": "20240611",
    "info": [
      {
        "ymd": "20240608",
        "f1": "苏州市_江苏通安站_120.46906100,31.38708900_1717845821_南京市_江苏南京南主线站_118.97629800,31.70677000_1717856996_181.738_0.000_2|南京市_江苏机场路站_118.85882500,31.78471000_1717857461_南京市_江苏机场路站_118.85882500,31.78471000_1717857461_0.100_0.000_2"
      },
      {
        "ymd": "20240609",
        "f1": "南京市_江苏南京收费站_118.91152300,32.06297700_1717952664_苏州市_江苏苏州工业园区收费站_120.83552600,31.34886000_1717961461_219.486_0.000_2"
      },
      {
        "ymd": "20240517",
        "f1": "苏州市_江苏甬直站_120.86385500,31.28643200_1715954554_南通市_江苏南通开发区站_120.98789400,31.83899100_1715957195_67.693_0.000_2"
      },
      {
        "ymd": "20240519",
        "f1": "南通市_江苏兴仁站_120.96354300,32.04731400_1716147806_苏州市_江苏甬直站_120.86385500,31.28643200_1716151813_92.687_0.000_2"
      }
    ]
  }
}
```

```
"error_code": 0  
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
279401	开始时间不能大于结束时间
279402	查询失败
279404	网络错误
279405	车种只能是客车或者货车
279406	车牌颜色只允许黄绿蓝
279407	未知错误
279408	车牌号不能为空或格式错误
279409	未查得
279410	内部错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-09-17 03:12