

手机号防骚扰黑名单开发文档

1、防骚扰黑名单查询

2、错误码参照

1、防骚扰黑名单查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/mobileRisk/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/mobileRisk/query

接口备注：输入手机号和拦截等级，查看是否是风险号码

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------|--------|----|---|
| key | string | 是 | 接口请求key,在个人中心->数据中心->我的API进行查看 |
| mobile | string | 是 | 手机号 |
| level | int | 是 | 拦截等级，拦截等级 1: 一般：仅拦截极敏感的号码 2: 敏感：拦截有过投诉行为的号码 3: 高危：拦截实际有过投诉行为的号码、有投诉意向的号码 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|-----|-----|
| error_code | int | 返回码 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|---|
| reason | string | 返回结果描述 |
| result | object | 返回结果集 |
| orderid | string | 流水号 |
| forbid | int | 是否拦截, 0: 非风险号码,不拦截 1: 风险号码,拦截 2:超频号码,拦截 (拦截等级为3时才会有超频校验) |
| msg | string | 对应的说明描述 |
| luckyLevel | string | 吉祥号等级 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH795240619161239HBYlz",
    "msg": "非风险号码",
    "luckyLevel": "0",
    "forbid": 0
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|--------------|
| 279501 | 手机号为空或格式错误 |
| 279502 | level为空或格式错误 |
| 279503 | 参数错误 |
| 279504 | 网络错误 |
| 279505 | 查询失败 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2024-11-21 22:47