

人脸四要素开发文档

1、人脸四要素核验

2、错误码参照

1、人脸四要素核验 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://apis.juhe.cn/verifyface_mobile/query

返回格式：json

请求方式：http post

请求示例：https://apis.juhe.cn/verifyface_mobile/query

接口备注：根据给定的手机号、姓名、身份证、人像图片核验是否一致

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|----------|--------|----|---|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| realname | string | 是 | 姓名 |
| idcard | string | 是 | 身份证号码 |
| mobile | string | 是 | 手机号码 |
| image | string | 是 | 人脸图片base64编码内容 提示 图片内容不含data:image/jpg;base64,前缀,大小最佳在16~20K之间 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|------------|--|
| error_code | int | 状态码,为0时计费 |
| reason | string | 状态提示 |
| result | jsonObject | 返回结果 |
| res | int | 核验结果 说明 100：身份、人像核验通过，手机号核验通过 101：身份、人像核验通过，手机号核验不通过 102：身份、手机核验通过，人像核验不通过 103：身份核验通过，手机、人像核验不通过 104：身份、手机号核验成功，人像核验失败 105：身份核验不通过，手机号核验通过 106：身份核验成功，手机号核验不通过，人像核验失败 107：身份核验不通过、手机号核验不通过 108：身份、人像核验通过，手机号核验失败 109：身份、人像核验通过，手机号查询无记录 110：身份核验通过，人像核验不通过，手机号核验失败 111：身份核验通过，人像核验不通过，手机号查询无记录 112：身份核验成功，手机号、人像核验失败 113：身份核验成功，手机号查询无记录，人像核验失败 114：身份核验不通过、手机号核验失败 115：手机号核验通过，身份核验失败 116：手机号核验不通过，身份核验失败 |
| resmsg | string | 核验结果描述 |
| type | string | 运营商 |
| score | float | 人脸识别分数,人像核验通过或人像核验不通过时不为0 |

JSON返回示例：

```

{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH801240913170041JZU80",
    "res": 100,
    "resmsg": "身份、人像核验通过，手机号核验通过",
    "score": 982.7,
    "type": "联通"
  },
  "error_code": 0
}
-----
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH801240913174904FOzde",
    "res": 101,
    "resmsg": "身份、人像核验通过，手机号核验不通过",
    "score": 982.7,
    "type": "联通"
  },
  "error_code": 0
}
-----

```

```

{
  "reason": "身份核验失败、手机号核验失败",
  "result": {
    "orderid": "JH801240913170041JZU80",
  },
  "error_code": 280105
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|----------------|
| 280101 | 任一参数不能为空 |
| 280102 | 身份证号格式错 |
| 280103 | 手机号格式错误 |
| 280104 | 姓名格式错误 |
| 280105 | 身份核验失败、手机号核验失败 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|------|-----------------|
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2024-11-21 23:56