

涉农贷款地址识别开发文档

- 1、对私涉农贷款地址识别
- 2、对公涉农贷款地址识别
- 3、错误码参照

1、对私涉农贷款地址识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://v.juhe.cn/loanAddressRecognition/private

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：https://v.juhe.cn/loanAddressRecognition/private

接口备注：输入地址的行政区划越完整，识别准确度越高。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
address	string	是	地址，如：上海市人民路1号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	错误码
reason	string	提示信息
result	object	返回数据

名称	类型	说明
orderid	string	本次订单号
sourceAddress	string	原始地址
standardAddress	string	标准化地址
provinceName	string	省份名称
provinceCode	string	省份代码
cityName	string	城市名称
cityCode	string	城市代码
countyName	string	县/区名称
countyCode	string	县/区代码
townName	string	镇/乡名称
townCode	string	镇/乡代码
villageName	string	村/居委会名称
villageCode	string	村/居委会代码
agricultureTjjType	string	城乡分类类型
agricultureTjjCode	string	城乡分类代码
agricultureTag	boolean	涉农标识
govSeat	boolean	是否为县政府驻地
govSeatAddress	string	县政府地址 注意可能为null

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH803241112172928ko1VI",
    "sourceAddress": "上海市人民路1号",
    "standardAddress": "上海市松江区泗泾镇人民路1号",
    "provinceName": "上海市",
    "provinceCode": "310000000000",
    "cityName": "市辖区",
    "cityCode": "310100000000",
    "countyName": "松江区",
    "countyCode": "310117000000",
    "townName": "泗泾镇",
    "townCode": "310117102000",
    "villageName": "七间邨社区居委会",
    "villageCode": "310117102047",
```

```
"agricultureTjjType": "主城区",
"agricultureTjjCode": "111",
"agricultureTag": true,
"govSeat": false,
"govSeatAddress": null
},
"error_code": 0
}
```

2、对公涉农贷款地址识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://v.juhe.cn/loanAddressRecognition/corporate

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：https://v.juhe.cn/loanAddressRecognition/corporate

接口备注：输入地址的行政区划越完整，识别准确度越高。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
address	string	是	地址，如：北京市人民路1号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	错误码
reason	string	提示信息
result	object	返回数据
orderid	string	本次订单号
sourceAddress	string	原始地址

名称	类型	说明
standardAddress	string	标准化地址
provinceName	string	省份名称
provinceCode	string	省份代码
cityName	string	城市名称
cityCode	string	城市代码
countyName	string	县/区名称
countyCode	string	县/区代码
townName	string	镇/乡名称
townCode	string	镇/乡代码
agricultureTag	boolean	涉农标识
govSeat	boolean	是否为县政府驻地
govSeatAddress	string	县政府地址 注意可能为null
devZone	boolean	是否为开发区
devZoneLevel	string	开发区级别 注意可能为null
municipalAdministrativeTown	boolean	是否市辖建制镇

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH803241112175331zRptd",
    "sourceAddress": "北京市人民路1号",
    "standardAddress": "北京市海淀区海淀街道人民路1号",
    "provinceName": "北京市",
    "provinceCode": "110000000000",
    "cityName": "市辖区",
    "cityCode": "110100000000",
    "countyName": "海淀区",
    "countyCode": "110108000000",
    "townName": "海淀街道",
    "townCode": "110108012000",
    "agricultureTag": false,
    "govSeat": true,
    "govSeatAddress": "长春桥路17号",
    "devZone": false,
    "devZoneLevel": null,
    "municipalAdministrativeTown": false
  },
  "error_code": 0
}
```

```
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
280301	参数错误
280302	网络错误
280303	系统错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-11-17 18:49